

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
swissCDF 5.8 mm - 18.8mm; Compact Density Fibreboard
- Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
swissCDF
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
MDF.H (EN 622-5) do zastosowania na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach wilgotnych
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Kronospan Schweiz AG | Willisauerstrasse 37 | CH-6122 Menznau | www.kronospan.ch
- W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
- - -
- System lub systemy oceny i weryfikacji jakości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 1
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

Fraunhofer-Institut Für Holzforschung WKI

NB 0765

notyfikowana

WKI-0765-CPR-884

certyfiat stałości właściwości użytkowych

- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zakres grubości	6 - 8	10-12	16 -19 mm	
Wytrzymałość na zginanie	60	60	55 N/mm ²	EN 13986: 2004
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe	2.0	2.0	2.0 N/mm ²	EN 13986: 2004
Emisja formaldehydu	E1			EN 13986: 2004
Klasa reakcji na ogień	C-s3, d0 C-s2, d0 C-s2, d0			EN 13986: 2004
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			EN 13986: 2004
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD			EN 13986: 2004
Pochłanianie dźwięku	NPD			EN 13986: 2004
Współczynnik przewodzenia ciepła	0.16 W/mK			EN 13986: 2004
Klasa użytkowania	NPD			EN 13986: 2004
Zawartość pięciochlorofenol	< 5 ppm			EN 13986: 2004

NPD: właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined


- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Josef Hofer, Dyrektor Techniczny

(nazwisko i stanowisko)

Menznau, 21.10.2013

(miejsce i data wydania)



(podpis)